Diluer | Chantiers

PRODUIT DE MARQUAGE > DILUANT

CETOLINE

« Solvant destiné au nettoyage du matériel ayant servi à l'application des peintures routières, enduits, résines... »

LES POINTS FORTS

USAGE

- Efficace pour dissoudre les résidus des différents types de produits de marquage
- Facilite l'entretien du matériel d'application

EXPLOITATION

- Préparation classée non nocive pour les utilisateurs
- Plusieurs conditionnements disponibles pour s'adapter à tous les besoins

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Haut-de-France

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

CETOLINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Préparation à base d'acétate d'éthyle
- Masse volumique : 0,89 kg/l
- Point éclair < 21°C
- Conditionnements :
  - Bidons de 5 litres
  - Jerricans de 25 litres

Autres conditionnements : nous consulter

CONDITIONS D'UTILISATION

- Utiliser en milieu ventilé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle
- Ne pas fumer à proximité du produit
- Ne pas ouvrir les emballages par pression ou perçage
- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés et définis dans la FDS

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (05/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/165/2022/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr