

TAU TUBE™ P50

Un produit



Permet jusqu'à 50 km/h, de réduire les conséquences des chocs pour les occupants des véhicules. ➤➤

PERFORMANCES

NIVEAU DE RETENUE

50 - ASI B

ASI : Indice de sévérité du choc

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Atténuateur redirectif **bidirectionnel**
- Sa longueur inférieure à 2 m permet de conserver une grande zone de récupération, diminuant ainsi la violence et le nombre d'impacts
- Atténuateur autonome : efficace directement devant l'obstacle grâce à un butoir court ancré au sol
- **Usage possible en milieux confinés** : tunnels, parkings, voies souterraines
- Gamme complète certifiée CE en 50, 80, 100 et 110 km/h, conformément à la norme EN 1317-3

➤ INSTALLATION / EXPLOITATION

- **Installation rapide** : livraison du TAU TUBE pré-monté
- Seulement 14 points de fixation au sol : pose au perforateur sans carottage
- Gabarit de perçage disponibles pour tous les modèles facilitant l'installation
- Deux modes de fixation certifiés CE : tiges filetées et douilles d'ancrage
- Système d'absorption par tubes aluminium : **durabilité et faibles coûts d'entretien en cas de choc**
- Sa conception réduit les risques de déformation de la structure

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION EUROPÉENNE
Fabriqué en Italie





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Atténuateur réduisant l'énergie d'impact grâce au coulisement des glissières, avec effet absorption d'énergie à l'écrasement des tubes aluminium

> COMPOSITION

- Rails en acier galvanisé fixés au sol
- Tubes d'absorption en aluminium
- Nez de l'atténuateur en polyéthylène de couleur jaune, grise ou verte
- Butoir, supports et glissières en acier galvanisé

> DIMENSIONS

- Longueur : 1,90 m
- Largeur : 0,85 m
- Hauteur : 0,82 m



CONDITIONS D'INSTALLATION

> INSTALLATION

- Sur sol régulier, non accidenté et de bonne planéité
- Respecter la notice de pose du fabricant

> ANCRAGES

- Sol béton : 14 fixations à sceller M24 x 250 mm
- Enrobé : nous consulter
- Gabarit de perçage pour pose sur béton ou enrobé :
 - Perçages axés assurant un gain de temps et de pénibilité
 - Rapidité de mise en place du gabarit
 - Gabarit pliable pour un stockage et un déplacement optimisés
 - Réemploi continu du système
 - Gabarit adapté pour toutes les poses de TAU TUBE 50, 80, 100 et 110
 - Gabarit en acier non galvanisé

> RACCORDEMENTS

- Glissière béton : raccord 3 ondes pour DBA avec kit écarteur (nous consulter)
- Glissière métal : raccord 3-2 ondes (nous consulter suivant raccordement sur NF ou CE)




Gabarit de perçage



OPTIONS

- Nez en aluminium pour les utilisations en milieu confiné parkings souterrains, tunnels...



Butoir