



Aménager



Espace Urbain



Sites privés

AMÉNAGEMENT DES VOIES > BALISE

BALISE EXTRA SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME



CE



Large gamme de balise résistantes et flexibles permettant de jalonner et sécuriser les déplacements des usagers.




LES POINTS FORTS

> USAGE

- Grande **résistance et flexibilité**, la balise reprend sa forme initiale sans dommage après un choc, testé à 1000 passages de roue
- Haut niveau de relevabilité testé en laboratoire
- **Durabilité** : résistance aux UV et aux dégradations thermiques
- Produit certifié CE 12899-3 D3 / WL1 et WL2
- Utilisations :
 - Sur voies publiques et privées pour la délimitation des places de parking
 - Sur voies privées : pour la délimitation des zones de stationnement et de circulation des véhicules dans les copropriétés, zones commerciales, zones industrielles, zones portuaires et zones aéroportuaires

> INSTALLATION / EXPLOITATION

- **Fixe ou démontable**
- Film rétro réfléchissant Classe 2 Prismatique Blanc ou Jaune



AXIMUM

BALISE EXTRA SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Balise Extra Souple à mémoire de forme	
Composition	Polyuréthane	
Diamètre	80 mm	110 mm
Hauteurs	400, 680, 800 ou 1000*mm (*sur consultation)	400 ou 800 mm
Forme de la tête	Plate ou ronde	
Rétro réflexion	Film classe 2 prismatique de hauteur 50 mm, jaune ou blanc	
Couleurs	Noir (avec film jaune ou blanc), blanc (avec film jaune), rouge (avec film blanc) et orange (avec film blanc)	
Pose	Fixe ou démontable	
Fixation	Vis M16 et douille aluminium M22 à sceller	Vis M20 et douille aluminium M25 à sceller
	Cheville à fixer au sol (scellement suivant nature et fiabilité) avec tirefond et rondelle	
Fixation (dimensions)	Cheville : 100 mm x diamètre ext 20 mm	



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Perçage des sols, avec un foret de 32 mm pour la douille M25 et un foret de 24 mm pour la douille M22, sur 100 mm de profondeur
- Soufflage du trou pour évacuer toutes les poussières et résidus
- Placer ou non la coupelle plastique sous la balise pour avoir une balise démontable (avec coupelle) ou fixe (sans coupelle) avant la mise en place de la cheville en aluminium sur la vis
- Mettre la résine dans le trou, placer la balise avec sa cheville et laisser sécher avant le serrage complet de la balise



OPTIONS

- Collier rétro réfléchissant de 36 billes (pour diamètre 80) ou 98 billes (pour diamètre 110) de verre blanches à la base de la balise

