

# BALISE D'INFORMATION DE CHANTIER



Balise permettant de communiquer sur les chantiers et aux abords des chantiers pour rappeler et informer des dangers, des règles de sécurité, des règles sanitaires ou de la réglementation.



## LES POINTS FORTS

- Décors standards ou personnalisables pour une signalisation de chantier adaptée à des besoins variés (déviation piétons, informations chantiers, guidage sur chantier, rappel des règles sanitaires, etc)
- Disponible en simple ou double face
- Balises stables et empilables facilitant le transport et le stockage
- Durabilité du film : le renforcement de 5 mm dans la balise le protège des chocs et des rayures

### LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Produit composé de matériaux recyclables
- FABRICATION FRANÇAISE  
Fabriqué en région Bourgogne-Franche Comté

# BALISE D'INFORMATION DE CHANTIER



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de la balise en polyéthylène haute densité gris
- Hauteur : 1250 mm
- Largeur : 300 mm
- Épaisseur : 50 mm
- Poids : 2,8 kg

### > FILM

- Dimensions : 1000 x 250 mm

### > PIED

- Dimensions 60 x 60 mm (il n'y a pas besoin de renfort pour supporter un feu flash)
- Transport sur palette de 90 unités
- 4 encoches sur la balise ainsi que sur le pied assurent une stabilité lors du transport et du stockage



Communication



Déviation piéton

Anti-stationnement



## MODÈLES

### > BALISE DE COMMUNICATION

| Modèle         | Classe du film | Détail                                                     |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Communication* | Classe 2       | Logo horizontal ou vertical<br>Autres décors personnalisés |

### > BALISE D'INFORMATION SUR CHANTIER

| Modèle              | Classe du film | Détail                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déviation piéton**  | Classe 1       | Disponible en version : <ul style="list-style-type: none"><li>- Simple face flèche à droite</li><li>- Simple face flèche à gauche</li><li>- Double face droite / gauche</li></ul> Pochette Arrêté transparente et rigide |
| Antistationnement** | Classe 2       | Disponible en version simple ou double face<br>Avec pochette Arrêté transparente et rigide<br>Visuel : Type mini B6a1 ø220 mm avec panonceau type M6a classe 2                                                           |

\*Les visuels présentés sont des exemples de personnalisation possible, Aximum ne prend pas en charge la création de visuels.

\*\* Modèles non soumis à certification

- Personnalisation : n'hésitez pas à nous contacter selon vos besoins



## OPTIONS

- Socle Plastobloc 15 et 20 kg avec réservation de 60 x 60 mm
- Pochette "porte Arrêté" rigide et transparente sur une ou deux faces (selon modèle)
- Feux de chantier sans fils ou modèles filaires



AXIMUM INDUSTRIE  
2 Route d'Orange - 84100 UCHAUX - France  
aximum.com