BUTÉE DE STATIONNEMENT

Butées de stationnement pour véhicules particuliers et utilitaires

Butée de stationnement pour poids lourds et bus

> Dispositif qui permet de mieux organiser les espaces de stationnement et de protéger les infrastructures des chocs de véhicules.

LES POINTS FORTS

- Permet de délimiter les places de stationnement mais également toute zone ou équipement spécifique à proximité des véhicules
- Protège des chocs les murs, grillages ou conteneurs de tri sélectif présents dans les espaces de stationnement
- Dispositif équipé de bandes rétroréfléchissantes assurant une bonne visibilité de jour comme de nuit
- Excellente tenue en intérieur et en extérieur grâce à un traitement anti UV
- Installation rapide et facile par une seule personne
- Plusieurs dimensions disponibles pour s'adapter à tous les besoins
- Un modèle conçu spécifiquement pour les poids lourds
- Contribue à la valorisation des déchets : produits fabriqués en caoutchouc recyclé

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
  Produits fabriqués en caoutchouc recyclé
- FABRICATION EUROPÉENNE
  Fabriqué en Pologne

AXIMUM

BUTÉE DE STATIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dispositif en caoutchouc recyclé de couleur noire
- Bandes rétroréfléchissantes sur les 2 faces (sauf modèle pour poids lourds et bus)

Dimensions (mm)	Poids (kg)	Bande rétro	Usage
L 550 x l 150 x h 100	4,1	Jaune	Véhicules particuliers et utilitaires
L 850 x l 150 x h 100	7,7	Jaune ou blanche	
L 1800 x l 150 x h 100	15,5		
L 1000 x l 300 x h 150	25	Jaune	Poids lourds et bus

Butées de stationnement pour véhicules particuliers et utilitaires

Butée de stationnement pour poids lourds et bus

CONDITIONS D'INSTALLATION

- Sur support propre et sec en béton, asphalte ou enrobé
- Nettoyer le sol en veillant à retirer toute salissure (huile, graisse, gravier...)
- Fixation mécanique :
  - 2 points de fixation par élément pour les modèles de longueur 550 et 850 mm
  - 4 points de fixation par élément pour le modèle de longueur 1800 mm
  - 5 points de fixation par élément pour les modèles de longueur 1000 mm
- Fixations non comprises
- Deux types de fixations disponibles :
  - Spike à frapper pour enrobé
  - Tirefond et cheville plastique pour enrobé ou béton

BON À SAVOIR

- Pour équiper des places de stationnement standard, il est recommandé d'installer soit une butée de 1800 mm, soit deux butées de 850 mm espacées sur la largeur de la place.
- Pour les emplacements plus étroits, il est préférable d'opter pour deux butées de 550 mm, également espacées sur la largeur de la place.

Shoot The Moon - (01/22) - Crédits photos : Aximum - [APS/FP/153/2025-1/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
2 Route d'Orange - 84100 UCHAUX - France
aximum.com