PRIMAIRE ET DILUANT > NETTOYANT

# BITUBIO'CLEAN & BITUBIO'PROTECT



« Diluants d'origine végétale destinés au nettoyage et à la protection des surfaces (machines, outils, matériel, EPI, ...) souillées par des produits bitumineux ou dérivés. »



Avant / Après

## LES POINTS FORTS

### USAGE

- La gamme Bitubio protège et facilite l'entretien du matériel utilisé sur chantiers, en ateliers, postes d'enrobé et usines d'émulsion
- Bitubio'Protect : produit préventif, permettant de préserver les machines en créant une couche protectrice limitant l'adhérence du bitume ; utilisation sur chantier
- Bitubio'Clean : produit curatif destiné au nettoyage des outils et machines en atelier ; efficace pour éliminer le bitume rapidement, même incrusté

### INSTALLATION

- Polyvalence d'application : produits utilisables jusqu'à -10°C et applicables sur des surfaces chaudes (maximum 160°C)
- Absence de mauvaise odeur à l'application
- Facilité de pulvérisation : faible viscosité
- Plusieurs conditionnements disponibles
- Préparations classées non dangereuse selon règlement CLP

### LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- COMPOSANTS BIOSOURCÉS
  Produits formulés à partir d'huiles végétales
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqués en région Normandie

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

# BITUBIO'CLEAN & BITUBIO'PROTECT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Préparations à base d'huile végétale et d'esters méthyliques d'huile végétale
- Masse volumique : 0.9 kg/L
- Point éclair en vase clos : > 180°C
- Point éclair en vase ouvert : > 200°C
- Point de congélation : < - 20°C
- Conditionnements : bidon de 25L, fût de 200L avec Sakafu ou IBC de 1000L

## MISE EN ŒUVRE

### CONDITIONS D'UTILISATION*

| | BITUBIO'CLEAN : LE DEBITUMINANT | BITUBIO'PROTECT : L'ANTI COLLANT |
|---|---|---|
| **Protection des supports** | Utilisation non optimale | Pulvériser le produit pur sur toute la surface du matériel à protéger (machine, outils, EPI, ...) |
| **Débituminage couche mince** | Pulvériser le produit pur sur la zone à nettoyer<br>Laisser agir 30 minutes<br>Rincer à l'eau sous pression | Pulvériser le produit pur sur la zone à nettoyer<br>Laisser agir 30 minutes<br>Rincer à l'eau sous pression<br>Réitérer l'opération autant de fois que nécessaire |
| **Débituminage incrustation sévère** | Pulvériser le produit pur sur la zone à nettoyer<br>Laisser agir 5 minutes puis brosser<br>Pulvériser à nouveau le produit<br>Laisser agir 30 minutes<br>Rincer à l'eau sous pression<br>Réitérer l'opération autant de fois que nécessaire | Utilisation non optimale |

* Pour plus d'informations, se référer à la fiche d'application



### MATÉRIEL

- Application au pulvérisateur résistant aux produits chimiques
- Rinçage à l'eau au nettoyeur haute pression (de préférence utiliser de l'eau chaude)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute application, faire un essai sur une zone masquée afin de vérifier la compatibilité
- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés et définis dans la FDS
- Ne pas utiliser sur une surface dont la température dépasse les 160°C
- Privilégier l'utilisation sur rétention afin de recueillir les résidus bitumineux
- Sur chantier, pulvériser de façon superficielle afin d'éviter les coulures ; l'application des produits sur un enrobé entraîne son marquage, sa décoloration voire sa détructuration puis un désenrobage

## SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur ou d'étincelle
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

AXIMUM

**AXIMUM INDUSTRIE**
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
**aximum.com**

Shoot The Moon - (12/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/316/2026-10/Fr]