SURFACE TACTILE > BANDE DE GUIDAGE

AXIPOD



RÉSISTANCE AU TRAFIC

« Dispositif tactile détectable au pied et à la canne, qui sécurise les déplacements des personnes déficientes visuelles lors de la traversée des passages piétons. »



LES POINTS FORTS

USAGE

- Tapis traversant conçu pour la sécurisation des traversées piétonnes complexes (longues, en biais...)
- Excellente détectabilité et facilité de suivi au pied et à la canne par les personnes aveugles et malvoyantes
- Résistance au trafic routier : grande durabilité du dispositif
- Excellente adhérence
- Dispositif confortable et non gênant pour les autres usagers (piétons, cyclistes, poussettes, fauteuils roulants, etc)
- Aucune gêne sonore pour les riverains
- Disponible en blanc et en noir pour respecter l'alternance du passage piéton
- Stabilité des couleurs (teinté dans la masse)

EXPLOITATION

- Adapté à une grande variété de supports de voiries
- Pose simple et rapide, ne nécessitant pas de matériel lourd, grâce à une semelle thermofusible appliquée à l'aide d'un chalumeau

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Île-de-France

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

AXIPOD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Bande en résine méthacrylique renforcée d'une armature en fibre de verre et plots à motifs carrés
- Dimensions :
  - Bande : 90 cm x 60 cm, autres dimensions : nous consulter
  - Plots : 25 mm de côté et 5 mm de haut
- Couleurs :
  - Noir avec plots noirs
  - Blanc avec plots blancs
- Conditionnement : carton de 10 unités, noir ou blanc
- Semelle thermofusible :
  - Dimensions : 30,5 x 42 cm
  - Couleur : noire
  - Conditionnement : carton de 10 unités
  - Vendue séparément



CONDITIONS D'UTILISATION

SUPPORTS

- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance
- Dalles et pavés
- Températures limites du support : 5°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Collage avec semelle thermofusible

MISE EN ŒUVRE

- Application directe sur la plupart des revêtements de voirie hydrocarbonés. Sur béton, appliquer un primaire. Pour les autres supports, nous consulter
- Pour une pose sur un passage piéton déjà réalisé en bandes préfabriquées, une découpe préalable de celles-ci au niveau de l'Axipod doit être réalisée afin d'éviter toute surépaisseur
- Appliquer la semelle thermofusible sur le support propre et sec
- La chauffer à l'aide d'un chalumeau
- Poser la bande sur la semelle en ébullition
- Temps de remise en service : 10 à 15 min
- Produit ne pouvant être posé sans demande d'autorisation préalable auprès du Ministère de la Transition Écologique

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur

Shoot The Moon - (03/22) - Crédits photos : Aximum - [APS/FP/288/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr