



Guider



Signaler



Routes



Autoroutes & voies
rapides

PRODUIT DE MARQUAGE ➤ ENDUIT À FROID PROTUBÉRANT

PLASTISPOT



Enduit à froid spécial « spot » qui permet de réaliser des marquages visibles de nuit par temps de pluie, et maintient un haut niveau de sécurité y compris en conditions dégradées. ➤

PERFORMANCES

MARQUAGE VNTP

P5 - Q3 - R5 - RR2 - RW3
P4 - Q4 - R4 - RR2 - RW3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
RR : Visibilité de nuit par temps de pluie
RW : Visibilité de nuit par temps humide

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Plastipoché® réduisant de 90% le poids des déchets de chantier
- ÉCONOMIE DE RESSOURCES
Plastipoché® permettant d'optimiser la quantité applicable
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Normandie

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Visibilité de nuit du marquage assurée par tout temps, grâce aux reliefs en forme de dômes qui assurent un bon drainage de la pluie
- Produit certifié sur chaussées bitumineuses et sur chaussées béton, selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

➤ EXPLOITATION

- Enduit à froid bi-composant applicable avec du matériel spécial spot
- Emballages spécifiques Sakapo® facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit à froid bi-composant
- Masse volumique : 1,87 kg/l
- Conditionnement : seaux métalliques de 25 kg nets

Autres conditionnements : nous consulter

- Durcisseur : Catalyseur de polymérisation concentré à 40%, en bidon de 20 kg (non inclus)



MISE EN ŒUVRE

- Machine automotrice équipée pour les applications en technique spot
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOmmATIONS*

Rétro réfléchissant VNTP

Dosage produit	≥ 2385 g/m ²
Dosage de saupoudrage	≥ 245 g/m ²
Profils	H 2 mm x Ø 20 mm
Espacement	15 mm
Temps de séchage	18 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr