

BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION AXIGUIDE

Fiche d'application

I – LE PRODUIT

A – Spécifications techniques

La Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) AXIGUIDE permet d'orienter les personnes déficientes visuelles, en jalonnant certains itinéraires spécifiques afin de faciliter leurs déplacements.

La BAO AXIGUIDE, prête à l'emploi, est réalisée en résine méthacrylique armée d'une armature en fibre de verre qui lui confère une excellente résistance. Elle existe en version 3 nervures (17 cm de largeur) et 4 nervures (22,5 cm de largeur).

Elle peut être collée à froid ou à chaud.

B – Précautions d'emploi

1. Conditions d'application

- Appliquer sur supports asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage, ou sur béton de plus de 28 jours sans laitance.
- La version auto-adhésive doit être appliquée uniquement sur support fermé (asphalte, béton, parquet, carrelage, linoléum)
- Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim (150 g/m²)
- Températures limites du support : 5°C < T° < 35°C - Hygrométrie maxi : 80 %
- Remise en service : 10 à 15 minutes
- Ne jamais mettre en œuvre en dehors des températures limites d'application, au risque d'altérer le collage et de dégrader la durabilité du produit.

2. Stockage

- Stocker au sec, à l'abri de l'humidité.
- Ne pas tordre ou vriller la bande.

3. Sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité de la bande et de la colle associée disponible sur www.quickfds.fr
- Produit non soumis à la réglementation sur les matières dangereuses.
- Utiliser les EPI adaptés – se référer à la rubrique 8 de la FDS.



4. Environnement

- Ne pas rejeter dans le milieu naturel.
- Les déchets d'emballage doivent être éliminés selon la réglementation en vigueur.

II – MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

A – Collage à froid

- Raclette
- Adhésif de masquage
- Gants en nitrile ou en butyle



AXIMUM INDUSTRIE

5 rue du Quai de Débarquement – 76100 ROUEN - France
aximum.com

B – Collage à chaud

- Chalumeau + Gaz Propane
- Pince de chaudronnier
- Gants anti-chaueur

III – MISE EN ŒUVRE

La BAO AXIGUIDE s'applique soit en utilisant une colle bi-composant, soit en utilisant une semelle thermoplastique à chauffer.

En cas de jonction entre 2 bandes, les bandes ne doivent pas se superposer.

A – Collage à froid

Réchauffer les bandes AXIGUIDES pour les assouplir. Effectuer les découpes si nécessaires.

Appliquer la colle Médiacolte (dosage : 1 à 3 kg/m²) sur le support propre et sec, après avoir délimité la zone par de l'adhésif de masquage, en laissant un débord de 5 mm.



Retirer l'adhésif de masquage immédiatement.

Positionner la bande AXIGUIDE sur le support encollé avant que la colle ne commence à durcir. Bien fermer les bords. Bien s'assurer que la colle déborde sur les bords.

Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim (dosage : 150g/m²)

B – Collage à chaud

Réchauffer les AXIGUIDES pour les assouplir. Effectuer les découpes si nécessaires (BAO + semelles).

Tracer le contour des AXIGUIDES. Retirer les AXIGUIDES et chauffer le support.

Appliquer la semelle thermoplastique. La chauffer pour la fusionner avec le support.



Poser l'AXIGUIDE sur la semelle tout en continuant à chauffer et en la compactant légèrement.
Bien insister sur les bords.
En fin de pose, damer avec un carton pour ne pas tacher les bandes.
Bien s'assurer que la semelle déborde sur les bords.



Pour toute question technique : techni-ps@aximum.fr