

# VELU-PUR



◀ Polyurethanfarbe zur Herstellung von sehr widerstandsfähigen und pflegeleichten Markierungen für hochbelastete Bereiche (Fabriken, Parkhäuser, Lagerhallen usw.). ▶

## BESONDERE STÄRKEN

### ➤ GEBRAUCH

- Hohe Abriebfestigkeit
- Große Auswahl an verfügbaren Farben, in matter oder glänzender Ausführung, die farbenfrohe Gestaltungen ermöglichen
- Velu-Pur kann als Klarlack verwendet werden, um den Boden, auf dem es aufgetragen wird, zu schützen

### ➤ ANWENDUNG

- Nach dem Mischen von Velu-Pur mit dem Härtner kann das Produkt in einem einzigen Arbeitsgang aufgetragen werden
- Die Topfzeit beträgt ca. 8 Stunden
- Hohe UV-Beständigkeit
- Einfache Reinigung der Markierungen



## TECHNISCHE DATEN

- Polyurethanfarbe
- Masse:
  - ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup> für die Velu-Pur Basis
  - ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup> für den Velu-Pur Härter
- Gebindegrößen:
  - VeluPur Matt: 10 Liter Kits (9 Liter Basis + 1 Liter Härter)
  - VeluPur Glänzend: 5 Liter Kits (4 Liter Basis + 1 Liter Härter)
- Auf Anfrage:
  - Gebindegrößen, Matt, Glänzend: 20 Liter Kits, 16 Liter Basis + 4 Liter Härter
  - Farben: Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grau und Transparent (Klarlack)

Weitere Farben auf Anfrage



## AUSFÜHRUNG

- Airless-Maschine oder manuelle Applikation mit der Rolle
- Bituminöse Untergründe, neue oder alte Betonbeschichtungen. Auf Beton wird empfohlen, vor dem Anstrich eine Schicht EP-Primer aufzutragen. Frische Betonböden (unter 1 Jahr) müssen sandgestrahlt werden
- Bei Bedarf max. 1% Verdünnungsmittel VG44 hinzufügen. Keine anderen Verdünnungsmittel verwenden
- Auf sauberem und trockenem Untergrund auftragen
- Grenztemperatur der Decke: 5°C < T < 40°C
- Max. Luftfeuchtigkeit: : 80 %
- Maschinenreinigung mit VG44

## VERBRAUCH

Produktdosierung	450 - 700 g/m <sup>2</sup>
Trocknungszeit	10 Stunden



## SICHERHEIT - LAGERUNG

- Entzündbares Produkt für den gewerblichen Gebrauch.
- Lagerung: an einem trockenen, belüfteten Ort, der vor Frost, Sonne und Wärmequellen geschützt ist
- Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originalverpackung
- Verschmutzte Verpackungen, Reinigungs- und Spülmittel sind Abfälle, die gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen
- Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um das Sicherheitsdatenblatt einzusehen



VELUVINE B.V.  
Ramsoorn 11 - 4824 AG Breda - The Netherlands  
[aximum.com](http://aximum.com)

