

THERMOLAZER™ / THERMOLAZER™ PROMELT



Un produit



Thermotraceurs avec fondoirs intégrés qui permettent d'appliquer les enduits à chaud de façon autonome et facilitent les petits chantiers.



LES POINTS FORTS

- Thermotraceurs conçus pour faciliter l'application des enduits à chaud extrudés grâce à la fonte intégré du produit
- Sabots en acier trempé avec réglage de l'épaisseur du marquage pour une excellente qualité de ligne
- Deux roues arrière et une roue avant pivotante pour faciliter les applications y compris dans les courbes
- Simplicité d'utilisation grâce à un système exclusif permettant un changement de taille de sabot rapide et sans outil
- Large gamme de sabots pour effectuer de nombreux types de marquages en simple ou double bande
- Compatible avec le poussoir LineDriver qui améliore les rendements d'application et réduit la fatigue des utilisateurs





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Machine d'application Airless avec pompe à entraînement électromécanique.

	ThermoLazer	ThermoLazer ProMelt
Poids à vide	133 kg	157 kg
Carburant	Gaz propane (bouteille non comprise)	
Capacité cuve produit	135 kg	
Capacité trémie billes	40 kg	
Chambre de fusion	Cuve à chambre simple	Cuve à 4 chambres
Couvercle cuve	Couvercle plat, double	Couvercle relevé, simple
Temps de fonte*	4h à 4h30	< 1h
Système de chauffe des sabots	3 flammes	
Distributeur de billes réglable	Jusqu'à 30 cm	
Dimensions	183 x 122 x 130 cm	

*en pleine capacité



ÉQUIPEMENTS/OPTIONS



	ThermoLazer	ThermoLazer ProMelt
Allumage électronique	■	■
Torche	■	■
Poignée réglable	■	■
Distributeur billes double bande	Option	
Chauffage de sabot externe à 4 torches	Option	■
Sabots simple ligne (non compris)	Largeurs : 5/8/10/12/15/18/20/22,5/25/30	
Sabots double ligne (non compris)	Largeurs : 8-8-8/10-8-10/10-10-10	
LineDriver	Option	



MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Notre atelier assure l'ensemble des opérations de maintenance afin d'optimiser vos conditions de garantie
- Contrat d'entretien adapté à votre utilisation du matériel : nous consulter
- Interventions de mise en service ou d'entretien sur site
- Service de livraison express de pièces détachées : contactez le 03 44 44 84 25