



Guider



Espace Urbain



Sites privés

BALISAGE PERMANENT > PANNEAU AUTORELEVABLE

PANNEAU ECOFLEX



Panneau autorelevable qui permet de maintenir une signalisation efficace en cas de choc. »

LES POINTS FORTS

> USAGE

- **Panneau autorelevable** sur 180° grâce à un système mécanique en inox
- Grande durabilité et résistance aux agressions extérieures conférées par sa composition en inox et en PEHD
- **Très bonne visibilité** : hauteur sous panneau de 19 cm et film rétro réfléchissant classe 2 prismatique
- Assure la constance de la signalisation : système articulatoire par ressort permettant au panneau de reprendre sa position initiale après un choc de véhicule

> INSTALLATION / EXPLOITATION

- **Panneau autorelevable** limitant les coûts de maintenance par rapport à la signalisation fixe
- **Pose simple et rapide** : 2 seuls points de fixation
- Système réparable permettant de rendre le produit plus durable et de limiter les coûts d'entretien : chaque pièce endommagée peut être renouvelée sans changer la totalité du dispositif

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Produit recyclable à 100%
- **SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE**
Ligne de découpe laser fonctionnant à air comprimé sans gaz d'apport
Imprimante de décors à LEDs réduisant de 75 % la consommation d'énergie vs lampe traditionnelle
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Conception réduisant les pertes de matières premières
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Centre-Val-de-Loire

AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en PEHD et base articulée en inox
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou 2
- Décors personnalisable
- Fixations : chevilles M12 à scellement chimique ou mécanique

	Petite taille	Moyenne taille	Grande taille
B21	450 mm	650 mm	-
J4	400 mm	600 mm	-
J5	350 mm	500 mm	700 mm

Autres décors sur demande



J4



J5



B21

