











Gamme de présignalisation directionnelle temporaire certifiée et spécialement conçue pour les contraintes de chantier.

LES POINTS FORTS

> USAGE

- Panneaux résistants aux chocs : profil d'entourage serti sur la face qui allonge la durée de vie des panneaux
- Manipulation aisée et sécurisée : profil non contendant facilitant la prise en main du panneau en toute sécurité
- Personnalisation : choix de la couleur du dos, ajout de logo au dos et décors spéciaux
- Produits respectueux de l'environnement grâce à des matériaux hautement recyclables

> LES ATOUTS DE LA CEINTURE ALUMINIUM

- Une rigidité du panneau qui allonge sa durée de vie en bon état
- Une résistance à l'écrasement testée sous passages de roues
- Des décors protégés par une surépaisseur de la ceinture par rapport à la face
- Panneaux superposables afin d'utiliser moins d'emballage
- Une durabilité qui réduit les coûts de renouvellement et minimise l'impact du transport

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- PARTENARIAT SOLIDAIRE Composants réalisés par des travailleurs adultes en situation de handicap dans un atelier ESAT
- ÉCONOMIE DE RESSOURCES Réduction maximale des déchets résiduels
- SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE Ligne de découpe laser fonctionnant à air comprimé sans gaz d'apport, imprimante de décors à LEDs réduisant de 75 % la consommation d'énergie
- FABRICATION FRANÇAISE Fabriqué en région Centre-Val de Loire





BORÉAL PRÉSIGNALISATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> PANNEAUX TYPE KD42



KD42a exemple 1



KD42a exemple 2



KD42b

LILLE

Déviation

200 m



Autres décors possibles KD44 Encart sur D42



200 m

KD42e

• Décors sur fond rétroréfléchissant Classe 1, 2 ou 3 fluo

PANNEAUX TYPE KD42 OU AUTRE DÉCORS	TAILLE (MM)	MATIÈRE	SUPPORTS RECOMMANDÉS
Panneau serti	1050 x 1050*	Acier	Support Express
	1600 x 1200**		Bipieds lourds ou TR 80 x 40
Panneau à bords pliés (2 éléments)	2200 x 1800	Alu	TC 80 x 80
Panneau à bords pliés (3 éléments)	1900 x 2250*	Alu	TC 80 x 80
	2500 x 3000*		Support I
	3000 x 2400		

^{*}Hors domaine certifié

^{*}Taille 1600 x 1200 : possibilité sur support V22, V31, Alustable TGG (à préciser)

PANNEAUX SUR MESURE	TAILLE (MM)
Éléments seuls disponibles : - Sans décor fond blanc ou jaune - Avec décor (classe 1, 2, 3 et 3 fluo)	1600 x 1200*** / 1900 x 750 / 2200 x 900 / 2500 x 1000 / 3000 x 800

^{***}Disponible sans décors uniquement

> BRIDES ET FIXATIONS

- Tous les éléments sont superposés indépendamment
- Lot de 4 fixations M10 pour support I
- Kit de fixation éléments KD42 tôlé sur support TR 80x40 (prévoir 4 fixations par élément)
- Kit de fixation éléments KD42 tôlé sur support TC 80x80 (prévoir 2 fixations par élément)



