



Guider



Signaler



Route



Espace Urbain

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE À L'EAU

TYPHON® JAUNE RÉTRO



Peinture à l'eau jaune rétro réfléchissante conçue pour les marquages permanents en zone urbaine et péri-urbaine. ►►

PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO

P4 - Q1 - R3 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Emballage recyclable à 75 %
- **REDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- **QUALITÉ DE L'AIR**
Faible impact sur la qualité de l'air
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Hauts-de-France

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Peinture jaune permanente idéale pour la matérialisation des arrêts de bus, zones de stationnement interdit...
- **Excellente visibilité de nuit** permettant aux usagers d'identifier les emplacements et zones réglementées même dans les environnements peu ou pas éclairés
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- **Séchage rapide** simplifiant la gestion des chantiers
- Peinture garantie sans pigment toxique
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE

TYPHON® JAUNE RÉTRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,59 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %



CONSOMMATIONS*

Non rétroréfléchissant

Dosage produit	630 g/m ²
Dosage saupoudrage	375 g/m ²
Temps de séchage	3 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr



AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr