

PLOT DE BORDURE



CE



Plot à encastrer dans les bordures de trottoirs, ronds-points ou ilots afin d'assurer aux conducteurs une excellente visibilité nocturne de ces aménagements.



LES POINTS FORTS

► USAGE

- Améliore la sécurité en période nocturne ou crépusculaire, ou lorsque les conditions de circulations sont défavorables : pluie, brouillard
- Conçu pour une **visibilité omnidirectionnelle à 360°**
- Matériau haut de gamme aux excellentes qualités optiques et de résistance aux chocs
- **Efficacité lumineuse constante dans le temps**
- Produit conforme à la norme NF EN 1463

► INSTALLATION / EXPLOITATION

- **Rapide à poser** : aucun calcul d'orientation lors de l'implantation en raison de sa caractéristique omnidirectionnelle
- Facilité de mise en oeuvre sans produit de fixation
- Adapté à tous les types de bordures
- Conception en verre trempé aux qualités autonettoyantes

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE**
Ne nécessite aucune alimentation électrique

PLOT DE BORDURE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> COMPOSITION

- Verre optique trempé avec embase caoutchouc

> OPTIQUE

- Principe : catadioptré
- Type de réflexion : omnidirectionnelle
- Efficacité optique : 80 mcd/lx



> CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre : 51 mm
- Hauteur totale : 56 mm
- Hauteur émergente : 12 mm
- Poids : 150 g
- Résistance à la pression : 18 tonnes
- Couleur : blanc (bleu, rouge et vert sur consultation)



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Application sur support propre et sec
- Le plot se fixe directement dans la bordure grâce à son système d'ancrage mécanique sans colle
- Outil de forage diamant : carottage de diamètre 52 mm sur 42 mm de profondeur
- Sa caractéristique omnidirectionnelle dispense de tout calcul d'orientation lors de l'installation

