



Alerter



Guider



Espace Urbain



Péri-urbain



Routes



Sites privés

SÉCURITÉ ET JALONNEMENT ► PLOT À COLLER

PLOT SOLAIRE MITY

CE



Plot à coller en rive de chaussée ou sur les bordures afin de renforcer la visibilité des trajectoires et la sécurité du trafic lorsque les conditions sont dégradées. ►►

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Améliore la sécurité en période nocturne ou crépusculaire, ou lorsque les conditions de circulations sont défavorables : pluie, brouillard
- Permet d'alerter l'utilisateur de la présence de ronds-points, chicanes, bordures ou d'une configuration particulière à + de 300 mètres en amont
- Déclenchement automatique des leds dès que l'intensité lumineuse est faible
- Disponible en feu dynamique ou continu

► INSTALLATION / EXPLOITATION

- Ne nécessite aucune alimentation électrique
- Rapide à poser sans carottage, avec une colle bi-composant



LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Fonctionnement à l'énergie solaire

AXIMUM

PLOT SOLAIRE MITY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Boîtier étanche en polycarbonate et résine translucide
- Plot équipé de 2 leds simple sens et de 2 catadioptrés double sens ou plot équipé des 2 + 2 leds double sens et de 2 catadioptrés double sens

	Plot de route solaire MITY2
Réflexion	Monodirectionnelle 2 leds ou bidirectionnelle 4 leds Fréquence +/- 3Hz
Largeur	102 mm
Longueur	82 mm
Hauteur totale	20 mm
Poids	170 g
Résistance à la pression	5 tonnes
Déclenchement crépusculaire	Luminosité < 200 lux
Durée de fonctionnement par jour	18h / nocturne hivernale France garantie en dynamique
Feu disponible	Dynamique ou Continu
Couleurs	Blanc ou bleu Rouge et vert sur consultation



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Application sur support propre et sec
- Collage du plot avec une résine époxy bi-composantW