



Contrôler



Sécuriser



Signaler



Espace Urbain



Sites privés

CONTRÔLE D'ACCÈS > POTELET

POTELET SEVEN PARK



CE



Potelet d'accès simplifié, autonome et immédiatement opérationnel associé à la barrière CALYPSO.



LES POINTS FORTS

> AUTONOMIE COMPLÈTE ET SIMPLICITÉ D'USAGE

- Fonctionnement 100 % autonome, sans logiciel ni connexion réseau
- Gestion directe des accès via clavier à code et/ou lecteur de badge sans contact
- Paramétrage intuitif des codes ou badges depuis le clavier : aucune configuration informatique requise

> RÉSISTANCE & ADAPTABILITÉ

- Solution fiable et durable, adaptée aussi bien aux sites industriels, parkings, qu'aux zones d'accès temporaires
- Disponible en 2 hauteurs pour s'adapter aux Véhicules Légers et aux Poids-Lourds
- Potelet robuste en acier, résistant aux chocs et aux intempéries

> INSTALLATION RAPIDE & MAINTENANCE FACILITÉE

- Réduction du temps d'installation et des coûts de maintenance : alimentation fournie par la barrière CALYPSO, limitant le câblage et simplifiant l'intégration
- Pose rapide : fixation sur platine
- Intervention simplifiée : trappe d'accès en partie basse pour accéder aux composants internes



LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Provence - Alpes Côtes d'Azur

AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE

POTELET SEVEN PARK



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Clavier digicode
avec lecteur de badges



Clavier digicode

SPÉCIFICATIONS	POTELET AUTONOME
Dimensions version Véhicules Légers	H 1500 x L 150 x P100mm
Dimensions version Poids- L oursds	H 2500 x L150 x P100mm
Dimensions massif fixation au sol	400x400x400mm, platine percée pour chevilles
ÉQUIPEMENTS	
Lecteurs boîtier & étanchéité	Clavier digicode Boîtier IP65 anti-vandalisme, touches lumineuses et buzzer
	Clavier digicode avec lecteur de badges sans contact RFID Boîtier IP66 anti-vandalisme, touches lumineuses et buzzer
Relais	2 relais NO/NF : pilotage de la barrière et d'un autre accès si besoin
Identification	Badge RFID / Badge RFID et saisie code
Capacité (nombre d'utilisateurs)	jusqu'à 1000
Alimentation fournie par la barrière	12/24vdc
Consommation	environ 100mA
Température de fonctionnement	-30°/+50°C
Option	Lot de 50 badges avec ou sans personnalisation graphique