



Réguler

Signaler /
Informer

Sécuriser

Autoroutes & voies
rapides

Routes




Chantiers

SIGNALISATION LUMINEUSE REMORQUÉE ▶ PMV HAUTE DÉFINITION REMORQUÉE

SCRIBE RA HD

CE



Boîtier de télécommande LYNX



Panneau à Messages Variables Haute Définition qui affiche des symboles de très grande gamme ou des textes normalisés informant les usagers. »

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Affichage full matrix bicolore graphique en très grande gamme ou alphanumérique (messages haute définition)
- Très faible consommation : alimentation solaire

➤ MISE EN SERVICE & EXPLOITATION

- Pilotage en local depuis le pupitre amovible ou d'un PC portable
- Pilotage à distance de la remorque via GSM
- Gestion des affichages des pictogrammes et des messages simplifiée : logiciel GEPICTO 2.0 et boîtier de commande LYNX à écran graphique couleur

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE**
Fonctionnement à l'énergie solaire
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine

AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE

SCRIBE RA HD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ PMV FULL MATRIX BICOLORE 2060 X 1340 MM (GRAPHIQUE ET ALPHANUMÉRIQUE)

- Affichage des pictogrammes signaux de danger et d'interdiction :
 - Type AK jusqu'à 1500 mm
 - Type BK jusqu'à Ø 1250 mm
 - 10240 pixels rouges et ambre
- Relevage électrique automatique
- Chargeurs 230 Volts compris / prise européenne
- Alimentation par cellule photovoltaïque
- 2 batteries
- Horamètre, voyant de charge, lecture de capacité
- 4 stabilisateurs manuels ou électriques en option



➤ SYSTÈMES DE COMMANDE À DISTANCE

- Existe en version IP (4G)
- Boîtier de commande (LYNX) à écran graphique couleur
- Logiciel de gestion des affichages pour remorques (GEPICTO 2.0)

➤ REMORQUE DOUBLE ESSIEU FREINÉE

- PTAC 1300 kg
- Châssis et structures en acier galvanisé à chaud
- Timon automatique à parallélogramme
- Attelage anneau 68 x 42 mm
- Frein à inertie et frein de parking
- Signalisation routière homologuée à LEDs 10/30 Volts
- Relevage électrique automatique



OPTIONS & ACCESSOIRES

- Radar vitesse
- Caméra de surveillance
- Groupe électrogène silencieux à démarrage automatique sur niveau de charge des batteries
- Attelage par boule de diamètre 50 mm



CONFORMITÉ

- Cartes caractères : NF EN 12 966 & XP P 98 573

