

VELU-MARK



- Wegenverf
- Twee-componenten

Velu-Mark is een unieke, zeer duurzame, oplosmiddelvrije, sneldrogende twee-componenten polyurethaanverf. Het is ideaal voor hallen, productieruimtes, parkings, distributiecentra (food en non-food), enz.

Omgeving



Industrieel



Stedelijk

VOORDELEN

- Het product wordt verder gekenmerkt door een lage vuilopname, gemakkelijke reiniging en hoge glans.
- Unieke interne technologie voor een hoge mate van duurzaamheid met slechts één laag.
- Sneldrogend om ongemak voor gebruikers te beperken.
- Milieuvriendelijke verf, oplosmiddelvrij, VOS-vrij en geurvrij.

PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

Productdosering

Bij een laagdikte van 400 micron; ca. 540 gram/m²
wat overeenkomt met 400 ml/m² of 0,4 ltr/m²

Applicatie techniek



Handmatig



Slof

GEBRUIKSVOORWAARDE

Verwerking

Meng de verharder volledig met de Velu-Mark basis (kleur) en mix beide producten grondig tot een homogeen materiaal. Voor een mooi strak resultaat wordt geadviseerd het product aan te brengen met een slof. De slof kan tussendoor gereinigd worden met VERDUNNER VG 40. De slof dient na reiniging gedroogd te worden. Ook kan het product gelijkmatig aangebracht worden met een roller of kwast; egaliseer mogelijk met een trekker, het product heeft een zelfnivellerend effect.

Als een verhoogde stroefheid nodig is, kan de GEM500 glaskorrel direct na het aanbrengen op Velu-Mark gedropt worden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij van olie en stof zijn. Op beton of andere sterk poederende en zuigende ondergronden, wordt geadviseerd de ondergrond te stralen. Na het stralen dient de ondergrond grondig stofvrij gemaakt te worden m.b.v. een bezem. Eventueel kan er ca. 80-100 gram/m² Velu-Mark PRIMER worden aangebracht met een roller.

Minimale applicatie temperatuur

Applicatie temperatuur is tussen 5°C en 40°C. Voor applicaties buiten deze temperaturen raadpleeg Veluvine.

Opslagstabiliteit

6 maanden in originele, gesloten verpakking.

VELU-MARK

VERPAKKING

Velu-mark

9.8 liter sets in metalen verpakking bestaande uit. :

- Velu-Mark basis in 6.5 liter verpakking
- Velu-Mark verharder in 3.3 liter verpakking

4.5 liter sets in metalen verpakking bestaande uit. :

- Velu-Mark basis in 3.3 liter verpakking
- Velu-Mark verharder in 1.2 liter verpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Velu-Mark wit en standaard RAL Verkeerskleuren zijnde (RAL 1023, 3020, 5017, 6024, 7042, 7043, 9004). Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Soortelijke massa	1.45 gram/cm ³ Basis 1.15 gram/cm ³ Verharder
Potlife (gemengd)	20 - 30 minuten
Vaste stof gehalte	100%
Volume vaste stof	100% (gemengd)
Aanbevolen laagdikte	400 microns
Stofdroog	45 minuten
Droging	Overrolling kan na ongeveer 2 uur bij 20°C, volledige uitharding na 24-48 h
Glans	Zijde/hog uiterlijk
Mengverhouding	1 x 3.3 liter Velu-Mark Verharder 1 x 6.5 liter Velu-Mark Basis
Apparatuur	Handmatig, met roller, kwast, trekker etc.

VEILIGHEID - OMGEVING

Brandbaar product voor professioneel gebruik.

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op: www.veluvine.nl

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11

4824 AG Breda, Holland

Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288

E-mail : info@veluvine.nl

www.veluvine.nl



VERSIE BESCHIKBAAR



NETHERLANDS



UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY