

SUPPORTS PERMANENTS MÂTS & SUPPORTS I



« Supports et fixations pour signalisation directionnelle »



LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Supports en aluminium, naturellement protégé contre la corrosion (SP2)
- Le design des cannelures évite la rotation des panneaux en permettant une meilleure accroche des colliers et prévient le vandalisme en rendant difficile l'application d'autocollants
- Couleur du mât personnalisable permettant de s'adapter à l'identité de chaque ville
- Produit respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation de matériaux 100 % recyclables

➤ INSTALLATION

- Fixations aluminium et boulonnerie inox pour une grande longévité
- Plusieurs dimensions existantes permettant une adaptation à tous les scénarii rencontrés sur route (SD2) et autoroute (SD3)

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- PARTENARIAT SOLIDAIRE
Composants réalisés par des travailleurs adultes en situation de handicap dans notre usine
- ÉCONOMIE DE RESSOURCES
Réduction maximale des déchets résiduels
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Centre-Val de Loire



SUPPORTS PERMANENTS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> SUPPORTS I EN ALU POUR PANNEAUX DIRECTIONNELS SD3

	IB AU ML	IC AU ML	ID AU ML	IE AU ML
Section	117 x 70	144 x 86	178 x 106	219 x 131
Moment maximum admissible daN.m	1079	2021	3795	7118

- Lot de fixations simples : M8 pour police et accotement, M10 pour directionnel et M12 pour PAL



Profil en I

> MÂTS CANNELÉS EN ALU POUR PANNEAUX DIRECTIONNELS SD2

SUPPORTS EN ALUMINIUM POUR LA SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

> MÂT À COULISSEAU ÉVOLYS

MÂT À COULISSEAU POUR FACILITER LA MISE À JOUR DES PANNEAUX DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

- Aspect esthétique et personnalisable par baguette de couleurs
- Possibilité d'un ensemble évolutif par ajout de panneau



> SUPPORTS MÂTS CANNELÉS & MÂTS À COULISSEAU ÉVOLYS

- Lot de 2 fixations simples ou doubles M10 directionnel sur mât
- Embase et boulonnerie
- Lot de 4 tiges d'ancrage, lot de 10 capuchons pour tiges d'ancrage, gabarit d'ancrage
- Protection pied de mât

SECTION	CLASSE DU MOMENT	MOMENT MAXI ADMISSIBLE DAN.M	LONGUEUR (MM)								
			3000	3300	3700	4000	4800	5000	5400	5500	6500
76	MA-MB	340	■	■							
90	MC	500	■	■	■	■					
114	MC*	500	■	■	■	■					
	MD	1000	■	■	■	■	■				
	ME	1500	■	■	■	■	■	■			
	MF*	2500	■	■	■	■	■	■	■		
140**	MF	2500	■	■	■	■	■	■	■		
	MG	3500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160/114***	MG	3500					■	■	■	■	■
	MH	5000					■	■	■	■	■

* Uniquement mâts cannelés

** Uniquement mât Évolys à coulisseau

*** Uniquement mât cannelé avec embase soudée



Fixations collier M8




Fixations collier M10




Embase et boulonnerie



Mât cannelé



Mât Evolys



Protection pied de mat