



Détecter



Sécuriser



Recueillir
et Traiter



Alerter



Espace Urbain

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLEURE > CAPTEURS VIDÉO OU THERMIQUE

AXICAM



Thermicam
Capteur véhicule



Traficam
Capteur véhicule



Trafione
Capteur piétons



Capteurs vidéo ou thermiques qui permettent de détecter, collecter les données de circulation et compter tous types de véhicules et piétons. 

LES POINTS FORTS

> USAGE

- Détection performante de la présence et du passage de véhicules ou de piétons
- Détection efficace sur de longues distances et sur différents types de voies
- Optimisation des temps d'intervalles des véhicules
- Collection des données de circulation et possibilité d'effectuer des comptages sélectifs
- Sécurité renforcée : alerte sur les contre-sens et les incidents sur voies de circulation et sur les passages à niveau
- Fait partie d'une large gamme de détecteurs

> PROGRAMMATION & EXPLOITATION

- Installation simple et rapide
- Paramétrage intuitif et maintenance réduite
- Possibilité de créer 8 à 24 zones de détection suivant les modèles
- Possibilité de connexion à un Poste Central de Régulation de Trafic (remontées des flux vidéos) selon modèle
- Repositionnement facile des zones de détection sur site ou du PCRT lorsque les conditions de circulation changent

AXIMUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ CAPTEURS VIDÉOS

TrafiCam

- Détection de présence et passage
- 8 zones de détections
- Distance de détections
 - Grand angle 2,1 mm : 0 m à 25 m
 - Angle étroit 6,0 mm : 15 m à 75 m
- Hauteur de montage recommandée : de 3,50 à 12 m
- Alimentation 12-26 V CA/CC
- Outil de paramétrage : TrafiCam PC Tool
- Communication entre capteur et contrôleur : carte pour 1 ou 4 capteurs en liaison série ou en TO

TrafiCam X-stream

- Détection de la présence, passage, et recueil de données
- 24 zones de détections, 4 zones de données (comptages)
- Distance de détections
 - Grand angle 2,1 mm : 0 m à 25 m
 - Angle étroit 6,0 mm : 15 m à 75 m
- Hauteur de montage recommandée : 3,50 m à 12 m
- Alimentation 12-32 V CA/CC,
- 12-42 V CA/CC
- Outil de paramétrage : Traficon Configuration Tool (TCT)
- Communication entre capteur et contrôleur :
 - Carte TI x-stream pour 1 à 4 capteurs BPL
 - Carte TI xp pour 4 capteurs supplémentaires



➤ CAPTEURS THERMIQUES

TrafiOne

- Détection de passage ou de présence de piétons ou de cyclistes
- 8 zones de détection
- Distance de la détection
 - TrafiOne 195 : 0 m à 15 m Hauteur d'installation : 3,50 m à 6 m
 - TrafiOne 156 : 10 m à 25 m Hauteur d'installation : 5,50 m à 8 m
- Alimentation 12-42 V CA/CC
- Outil de paramétrage : Traficon Configuration Tool (TCT)

TrafiCam X-stream

- Détection de présence ou de passage, de circulation à contre sens et d'incidents, comptage
- Distance (présence véhicule)
 - ETH/BPL 335 (angle moyen) 0 à 20 m
 - ETH/BPL 325 (angle étroit) 15 à 60 m
 - ETH/BPL 390 (grand angle) 30 à 90 m
- Alimentation 12-26 V CA/CC
- Outil de paramétrage : Traficon Configuration Tool (TCT)
- Communication entre capteur et contrôleur :
 - Carte TI x-stream pour 1 à 4 capteurs BPL
 - Carte TI xp pour 4 capteurs supplémentaires



OPTIONS

- Pare-soleil pour le modèle TrafiCam
- Interface ETH pour les capteurs ETH pour le modèle TrafiCam X-stream



CONFORMITÉ

- Directives UE : EMC2004/108/CE
- FCC : FCC partie 15, classe A
- RoHS 2011/65/UE
- Résistance aux chocs et aux vibrations
- Matériaux résistants aux intempéries et aux UV
- Niveaux de protection : Boitier = IP68, connecteurs = IP67 et IP67 pour les TrafiOne

