



Contrôler



Affecter



Sécuriser



Espace Urbain



Sites privés

CONTRÔLE D'ACCÈS > TOTEM DE COMMANDE

TOTEM SÉSAME IP



CE

GENCARD



Totem communicant et multimédia qui pilote des bornes escamotables afin de limiter l'accès d'une zone aux seuls véhicules autorisés. »



LES POINTS FORTS

> USAGE

- Totem en inox à double coque, très résistant aux chocs
- Sécurité et confort d'utilisation grâce aux multiples fonctionnalités disponibles : écran tactile, matrice à pictogrammes, centralisation, lecture de plaques, imprimante
- Platine de commande modulaire et évolutive, possibilité d'intégrer de nouvelles options à tout moment
- Mobilier au design ergonomique, personnalisable
- Fait partie d'une large gamme

> EXPLOITATION & MAINTENANCE

- Pilotage des bornes et des feux de signalisation via une platine de commande évoluée et communicante
- Gestion des accès en local ou à distance via tout type de réseau IP : fibre optique, réseau local, 3G & 4G, ADSL
- Système d'ouverture d'urgence : trappe à ouverture par clé pompier (large choix de modèles)
- Paramétrage et maintenance facilités par logiciel spécialisé (mode local ou distant) et écran tactile
- Intégration possible dans des logiciels de supervision



LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Haut-de-France

AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE

TOTEM SÉSAME IP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU TOTEM

- Dimensions (sans rehausse avec feux : TOP) : 1600 x 280 x 280 mm
- Finition: peinture Noir 900 Sablé (standard) ou toute teinte RAL ou AKZO NOBEL (option); inox brossé sur 316L (peinture en option)
- Structure double coque permettant, en cas de vandalisme, un remplacement de la coque externe uniquement
- Totem avec ouverture par porte sur charnière, équipée de 3 points de serrure (clé double-barre ou crénelée en option) et donnant accès à tous les équipements
- Possibilité de positionner le totem contre un mur
- Montage sur embase de scellement, version compatible totem PGA disponible
- Face avant (Plastron) modulaire, en polycarbonate avec sérigraphie standard ou impression photo en option



Rehausse avec
lecteur de plaques
d'immatriculation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA PLATINE DE COMMANDE ÉVOLUÉE

- Pilotage de toutes les fonctions par automate industriel
- Gestion de 1 à 4 bornes hydrauliques ou électriques (variateur en option pour une montée progressive des bornes)
- 32 entrées/16 sorties (7 relais contact sec programmables)
- Capacité programme : 64 Mo (mémoire flash), extensible à 128 Mo
- Mémoire données : 1Mo (SRAM soutenue par pile au lithium) + carte SD
- 2 ports Ethernet RJ45 10/100M indépendants
- 2 ports série RS232 DB9
- 2 ports USB2.0 + hub USB
- Emplacement pour carte SD
- Communication avec poste central GENCARD et compatible avec autres logiciels de supervision
- Horloge intégrée



FONCTIONNALITÉS & OPTIONS

- Rehausse avec feu (TOPs) en option: bicolores de diamètre 200 mm R23 rouge/vert ou rouge/jaune, ou unicolores de diamètre 200 mm R24 rouge (disponibles en version simple ou double face)
- Signalisation par feux à LEDs de diamètre 90mm R23 ou matrice dynamique sur la face avant du totem (plastron)
- Afficheur tactile couleur : informations aux usagers, menus de maintenance, gestion de l'interphonie et des livraisons
- Lecteur de badges sans contact, longue distance, lecteur de plaques, imprimante
- Interphonie (IP, RTC, GSM/3G), visiophonie, enregistreur vidéo IP (vidéo sur alarme)
- Équipements pour réseaux IP
- Boîte noire permettant la relecture en cas de nécessité



CONFORMITÉ & PERFORMANCES

- Conforme à la norme NF P98-310 Bornes escamotables
- NF C15-100 et NF C17-100 : électrocution et chocs électriques
- NF EN 50133 classe B : compatibilité électromagnétique (marquage CE)
- Fascicule AFNOR P98-350 « Cheminement-insertion des handicapés »
- EN 60068-2-5 Radiation solaire test SA
- NF P 98-526 Brouillard salin (200h / 80h sans corrosion)



IK : Indice de résistance aux chocs
IP : Indice de Protection



AXIMUM INDUSTRIE
17 rue Roger Lapébie - ZI Chanteloiseau - 33140 VILLENAVE D'ORNON - France
Tél. : +33(0)5 57 26 14 70
aximum.fr