



Signaler /  
Informer



Embellir / Valoriser



Espace Urbain



Sites privés

SIGNALÉTIQUE ► TOTEM EN ALUMINIUM

# TOTEM FRÉGATE



Un produit



Gamme de totems destinée à une signalétique de parcs et de zones d'activités. ►►

## LES POINTS FORTS

### ► USAGE

- Totem en aluminium aux contours rectilignes pour un **design très contemporain**
- Robustesse : totem conçu pour résister aux vents violents et à l'épreuve du temps
- **Haute qualité et durabilité de l'affichage** : décors réalisés en impression numérique
- Déclinaison des ensembles en simple ou double face
- Visibilité de l'information : **grande surface de décor** (jusqu'à 9 m<sup>2</sup> d'affichage en double face)

### ► INSTALLATION & ENTRETIEN

- **Installation et démontage facile**
- **Modularité** : ensembles empilés pour une mise à jour du logo ou de la dénomination
- Entretien facile et anti-vandalisme : revêtement anti-graffiti systématiquement appliqué



## LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE**  
Ligne de découpe laser fonctionnant à air comprimé sans gaz d'apport  
Imprimante de décors à LEDs réduisant de 75 % la consommation d'énergie vs lampe traditionnelle
- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**  
Produit recyclable à 100%
- **FABRICATION FRANÇAISE**  
Fabriqué en région Centre-Val-de-Loire

AXIMUM



FABRICATION  
FRANÇAISE

# TOTEM FRÉGATE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ➤ DIMENSIONS DES PANNEAUX SIMPLE FACE ET DOUBLE FACE

| Hauteur (mm) | Largeur (mm)                 |     |      |      |      |
|--------------|------------------------------|-----|------|------|------|
|              | ≤ 400<br>(Cf gamme Albatros) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 1500         |                              | ■   | ■    |      |      |
| 2000         |                              | ■   | ■    | ■    | ■    |
| 2500         |                              | ■   | ■    | ■    | ■    |
| 3000         |                              | ■   | ■    | ■    | ■    |
| 4000         |                              | ■   | ■    | ■    |      |
| Entraxe      |                              | 610 | 860  | 1060 | 1360 |



- L'ancrage se fait à l'aide de chevilles à scellement chimique M16x125/38 (4 par pied)
- Le nombre de faces empilées dépend de la hauteur du totem (1 à 3 faces superposées)



## OPTIONS & PERSONNALISATION

- Personnalisation couleur
- Revêtement non réfléchissant ou rétro réfléchissant de classe 1
- Insertion d'une vitrine

