



Alerter



Sécuriser



Chantiers



Espace Urbain



Routes



Autoroutes & voies
rapides

BALISAGE LUMINEUX EMBARQUÉ ► BARRE ÉQUIPÉE DE SIGNALISATION LUMINEUSE

UNIFIX



EQUIPEMENTS DE LA ROUTE



Unifix manuel



Unifix électrique



Unifix Pulsar 100



Barres équipées de signalisation lumineuse pour tout type de véhicule arrêté sur la chaussée ou en circulation lente.



LES POINTS FORTS

► USAGE

- Ensemble de signalisation lumineuse adapté et évolutif
- Excellente luminosité, optiques à LEDs haute performance et très bonne visibilité
- Faible consommation
- 3 versions disponibles:
 - UNIFIX MANUEL
 - UNIFIX ÉLECTRIQUE
 - UNIFIX PULSAR (modèle équipé d'une rampe lumineuse)

► INSTALLATION & MAINTENANCE

- Kit de fixation en option pour une mise en oeuvre facilitée
- Exploitation facilitée de par le boîtier de télécommande

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine

AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> BARRE

- Barre profilée aluminium de 1200 ou 1600 mm

> TRIANGLE LUMINEUX TRIODE

- Triangle de 500, 700 mm ou 1000 mm AK5 double face
- Film classe 2
- Structure en aluminium
- Relevage par vérin électrique et déflecteur alu ou rabattement manuel
- 2 ressorts type western pour un relevage automatique (UNIFIX ÉLECTRIQUE)
- 3 feux à LEDs de diamètre 50 mm (L2H) par face
- 1 LED par source, efficacité lumineuse 137 lm/Watt
- Intensité lumineuse 3000 cd, intégration O3 : 300 cd
- Bitension 12/24 Volts
- Consommation instantanée J/N : 800 mA / 320 mA sous 12 V
- Consommation moyenne réelle J/N : 80 mA / 32 mA sous 12 V



Triode électrique



Triode manuel



Unifix Pulsar 50

> GYROPHARES

- 2 gyrophares à LEDs par embase 3 points ou tubulaire
- Dôme en polycarbonate, fixation par vissage
- Livraison montée et câblée



> RAMPE LUMINEUSE PULSAR

- Feux Ø 50 ou Ø 100 L2H à LEDs
- Bitension 12/24 Volts
- Cellule jour/nuit
- Consommation moyenne réelle J/N : 80 mA / 32 mA sous 12 V



> BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

- Boîtier 12 touches rétroéclairé (boîtier SERVAL)
- Boîtier simplifié 3 interrupteurs



OPTIONS & MAINTENANCE

- Kit rail de fixation inox
- Paire de phares de travail à LEDs
- Interrupteur à bascule avec voyant 12 V



CONFORMITÉ & PERFORMANCES

- R10 & R65
- Classe L2H / O3 dans la NF EN 12 352