



VERDÜNNER VG55



Reaktiver Verdünner auf Methylmethacrylat (MMA) Basis.



BESONDERE STÄRKEN

- **Hochspezialisierte Lösung:** Ein reaktiver Verdünner, der aktiv an der chemischen Reaktion des 2K-Produkts teilnimmt. Er ist unerlässlich, um eine optimale Polymerisation und Haltbarkeit der Markierung zu gewährleisten
- **Außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit:** Die extrem niedrige Verdünnungsrate (zwischen 0,5 % und 1,0 %) macht ihn sehr sparsam im Verbrauch. Sehr wenig VG55 reicht aus, um die Viskosität einzustellen, was die Ergiebigkeit maximiert
- **Perfekte Kompatibilität:** VG55 wurde exklusiv für spezifische 2-Komponenten-Produkte wie Signalit und die anderen Produkte der Serie formuliert. Dies garantiert eine vollständige Kompatibilität und ein makellooses Ergebnis
- **Hohe Qualität und Sicherheit:** Ein Aromatengehalt unter 0,1 % gewährleistet eine sicherere und schadstoffärmere Arbeitsumgebung ohne die Leistung zu beeinträchtigen

VERDÜNNER VG55



TECHNISCHE DATEN

- Lösemittel für aromatenfreie Anstrichstoffe auf Ethylacetat-Grundlage
- Masse: 0,94 g/cm³
- Aussehen: klare Flüssigkeit, sedimentfrei
- Gebindegrößen: in blauen 25-l-Kunststoffkanistern netto
- Zur Verwendung in 2-Komponenten-Produkten auf Acrylbasis aller Art und Farbe, wie zum Beispiel:
 - Signalit
 - Veluroute Rossignol
 - Rolcoating
 - Reibeplastik
 - Velucolor
 - Signacryl



AUSFÜHRUNG

- Verdünnung : Zur Verbesserung der Fließfähigkeit der oben genannten 2-Komponenten-Produkte auf Acrylbasis ausschließlich 0,5 bis 1,0 % VG55 verwenden
- Reinigung : Nicht gut zur Reinigung geeignet. Dafür wird die Verwendung des Verdünners VG40 empfohlen



SICHERHEIT - LAGERUNG

- Produkt für den professionellen Gebrauch
- Lagerung: an einem trockenen, belüfteten Ort, der vor Frost, Sonne und Wärmequellen geschützt ist
- Haltbarkeit: mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originalverpackung
- Verschmutzte Verpackungen, Reinigungs- und Spülmittel sind Abfälle, die gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen
- Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um das Sicherheitsdatenblatt einzusehen